


Сотовый поликарбонат Киви 2100 x 6000, 2100 x 12000 мм | Прозрачный, бронзовый

Лист СПК Kivi 2100 x 6000 x 4



Толщина	4
Длина	6000
Ширина	2100
Цвет	Прозрачный, бронзовый
Вес кг/м2	0.51
Заказной шифр	Лист СПК Kivi 2100 x 6000 x 4

Описание:

Наименование: Ячеистый поликарбонат эконом класса, отлично подходит для бытовых нужд дачников и садоводов - любителей. Кроме того материал является превосходным выбором для применения в производстве рекламы или сооружения перегородок внутри помещений.

Вес материала "Киви" уменьшен по сравнению с моделью поликарбоната "Колибри", однако несущие характеристики листов великолепно подходят для сооружения парников и теплиц на частных садовых участках.

- Защитный UV-слой;
- Хорошо выдерживают ветровые и снеговые нагрузки, при правильном монтаже;
- Ударопрочность;
- Пожароустойчивость - трудногорючий материал, специальное исполнение FR - негорючий (опция);
- Возможность изгиба - материал великолепно подходит для применения в арочных и других сложных конструкциях;
- Малый вес;
- Хорошие теплоизоляционные качества;
- Пропускание света до 82%;
- Выдерживает температуры от -40°С до +120 °С.

Возможен раскрой материала под индивидуальный размер.

Технические характеристики:

Сотовый поликарбонат КИВИ

Толщина плиты (мм)	3,2	3,7	4	6	8	10	16
Вес (г/м2)	0,440	0,435	0,510	0,810	0,935	1,035	1,885

Наименование и нормы соответствия	Единицы измерения
Плотность (объемная масса) ГОСТ 15139	1,19 г/см ³
Прочность при растяжении ГОСТ 11262-80	Не менее 600 кгс/см ²
Относительное удлинение при разрыве ГОСТ 11262-80	Не менее 50%
Модуль упругости при растяжении ГОСТ 11262-80	Не менее 20000кгс/см ²
Водопоглощение ГОСТ 4650-80	Не более 0,37% по массе
Температура размягчения по Вика ГОСТ 15088-83	Не менее 145°С
Теплопроводность	0,2 Вт/м ²
Коэффициент линейного расширения (с 23°С до 80°С)	0,7·10 ⁻⁴ ·к-1
Светопропускание	От 50% до 82%