

# Сотовый поликарбонат Киви 2100 x 6000, 2100 x 12000 мм | Прозрачный, бронзовый

## Лист СПК Kivi 2100 x 12000 x 6



|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Толщина       | 6                              |
| Длина         | 12000                          |
| Ширина        | 2100                           |
| Цвет          | Прозрачный, бронзовый          |
| Вес кг/м2     | 0.81                           |
| Заказной шифр | Лист СПК Kivi 2100 x 12000 x 6 |

### Описание:

**Наименование:** Ячеистый поликарбонат эконом класса, отлично подходит для бытовых нужд дачников и садоводов - любителей. Кроме того материал является превосходным выбором для применения в производстве рекламы или сооружения перегородок внутри помещений.

Вес материала "Киви" уменьшен по сравнению с моделью поликарбоната "Колибри", однако несущие характеристики листов великолепно подходят для сооружения парников и теплиц на частных садовых участках.

- Защитный UV-слой;
- Хорошо выдерживают ветровые и снеговые нагрузки, при правильном монтаже;
- Ударопрочность;
- Пожароустойчивость - трудногорючий материал, специальное исполнение FR - негорючий (опция);
- Возможность изгиба - материал великолепно подходит для применения в арочных и других сложных конструкциях;
- Малый вес;
- Хорошие теплоизоляционные качества;
- Пропускание света до 82%;
- Выдерживает температуры от -40°С до +120 °С.

**Возможен раскрой материала под индивидуальный размер.**

## **Технические характеристики:**

Сотовый поликарбонат КИВИ

|                    |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Толщина плиты (мм) | 3,2   | 3,7   | 4     | 6     | 8     | 10    | 16    |
| Вес (г/м2)         | 0,440 | 0,435 | 0,510 | 0,810 | 0,935 | 1,035 | 1,885 |

| Наименование и нормы соответствия                 | Единицы измерения                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Плотность (объемная масса) ГОСТ 15139             | 1,19 г/см <sup>3</sup>            |
| Прочность при растяжении ГОСТ 11262-80            | Не менее 600 кгс/см <sup>2</sup>  |
| Относительное удлинение при разрыве ГОСТ 11262-80 | Не менее 50%                      |
| Модуль упругости при растяжении ГОСТ 11262-80     | Не менее 20000кгс/см <sup>2</sup> |
| Водопоглощение ГОСТ 4650-80                       | Не более 0,37% по массе           |
| Температура размягчения по Вика ГОСТ 15088-83     | Не менее 145°С                    |
| Теплопроводность                                  | 0,2 Вт/м <sup>2</sup>             |
| Коэффициент линейного расширения (с 23°С до 80°С) | 0,7·10 <sup>-4</sup> ·к-1         |
| Светопропускание                                  | От 50% до 82%                     |